

車種別接続情報

管理 No. N-0056

メーカー	ニッサン	車体型式	K12系
車種	マーチ	年式	H17.8~H22.7
専用ハーネス	インテリジェントキー付き車：N-109 インテリジェントキーなし車：N-108		

- エンジンスターターを取り付ける場合は、N-109の6Pカプラをキーシリンダーから出ている6P(白色)中継カプラへ割り込み接続します。
- P・ポジション自動検出機能は使用できません。ブレーキ検出線(茶)を接続してください。
ターボタイマー機能を使用する→Pポジションインジケータランプ配線に接続します。
ターボタイマー機能を使用しない→フットブレーキスイッチ配線に接続します。
- エンジンスターターの設定項目で**エンジンスターター特殊制御の設定をOFF**に変更してください。(キー飛び込みエラーになりスターターでエンジン始動できません)
* 次の機種はエンジンスターター特殊制御設定の設定項目が無いため、設定変更は不要です
(VE-E130R、E133R、E150R、E155R、E300R、E330R、E1、E2、E21、E22、E1kty、ZP1、VET-E25)
- 電気式ドアロックスイッチ(ドアロックスイッチで全席のドアロック制御が可能なもの)装備車のみドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-*K*、キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 別売品は必要ありません。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ **キーレスエントリー A-17SF が別途必要**です。

