




車種別接続情報

管理 No. T-0231

メーカー	トヨタ	車体型式	H1#系
車種	アルファード ハイブリッド	年式	H17.4~H20.5
専用ハーネス	T-119 & J-90		

- 全車エンジンイモビライザー標準装備のためイモビライザー対応のエンジンスターター(VE-E33,E34,E35,E200RE220R 除く)のみ取り付け可能です。イモビ対応アダプター(別売品 J-90)が必要です。
- コンライト制御の取り付けはできません。ライトスイッチを OFF にしてご使用ください。
- 全車ドアロック制御の取り付けが可能です。
VE-E***K キーレスエントリー(A-17SF)標準添付の機種 ⇒ 多重通信車用ドアロック・アンロックアダプター-A-71 II が必要です。
キーレスエントリー(A-17SF)オプション対応の機種 ⇒ キーレスエントリー-A-17SF と多重通信車用ドアロック・アンロックアダプター-A-71 II が別途必要です。




YUPITERU

Y14-0808


※ 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。

■ イモビ対応アダプター J-90 の接続方法

* 取り付けを行うスターターユニットにより、接続方法が異なりますのでご注意ください。
接続方法は下記のようにになります。



センサーハーネスが8ピンタイプのスターターでの接続



センサーハーネスが10ピンタイプのスターターでの接続

