

# VE-E800ps 専用 車種別接続情報

8PSC-0010


メー カー	マツダ	車体型式	KG2P
車種	CX-8	年式	H29.12~R1.10
車種別専用イモビ対応アダプター(必須別売品)			J-954C

車両故障を防止するため、必ずバッテリーのマイナス端子を外し、2~3分待ってから作業を行ってください

- 取付には、純正の電子キー(予備キー)が別途必要になります。

## 【エンジンスターター使用上の注意】

- エンジンスターターによるアイドリング時の使用制限
  - ・エンジンスターターでのエンジン始動中は、キーレスリモコンによるロック/アンロックはできません。
  - ・エンジンの始動時にストップランプが点灯します。
- 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、夜間や暗い場所ではエンジンスターターでのエンジン停止後、ライトが30秒間点灯し消灯します。




(コラムカバー内 スタートストップユニット)

コネクタA (24Pin)、コネクタB (32Pin) を  
接続します。


## ◎ドアロック接続

本機でドアロック/アンロック操作を使用する場合の接続先



運転席ドア開口部の中継カプラ

42P (白色)



\* 車両によっては、上記の内容と異なる場合があります。  
取り付けの際は、必ず電圧などの確認を行ってください。


Y20-0826

## イモビ対応アダプターJ-954Cの取付方法と注意事項

※車両に付属している電子キーをご用意ください。  
→エンジンスターでの始動にあたり、J-954Cに電子キーを内蔵させる必要があります。

### <電子キーをJ-954Cに収納する>


- ・電子キーのケースを開け基盤を取り出します。
- ・電池を取り外し、下記のように電子キー（基盤）を収納します。



電子キーは下記方向で収納してください



マツダのマークが点線の位置に向くよう収納する



### J-954C 設置推奨場所



### < J-954C 設置時の注意事項 >

- ・オーディオ裏や金属で覆われた場所などには設置しないでください。  
エンジンスターでの始動ができないことがあります。
- ・車両のプッシュスタートスイッチの近く（10cm以内）には設置しないでください。
- ・熱風や水のかかる場所には設置しないでください。

## コイルアンテナの取付位置

プッシュスタートスイッチの裏側に、付属されているイモビ対応アダプターのコイルアンテナを設置します。



コイルアンテナの設置場所は左図の場所になります。

コイルアンテナがプッシュスタートスイッチから  
外れない様しっかりと固定してください

目安としてこの範囲内にコイルアンテナが  
設置されていれば、エンジン始動が行えます

全ての接続が終了したら、P・ポジション検出を行います。

### P・ポジション検出の設定

- 1) スタータユニットの電源投入後、ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』という確認音が連続して鳴ります。
- 2) シフトレバーがパーキング（P）・ポジションに入っていることを確認します。
- 3) 電子カードキーを携帯し、フットブレーキを踏まずにプッシュスタートスイッチを押してIGをONにします。  
(プッシュスタートスイッチを押すごとに、OFF ACC IG OFF … の順に切り替わります。)  
約3秒後にジャンクションユニットから『ピピッ』音が出ます。
- 4) ブレーキペダルを踏み込みます。（ブレーキペダルは踏み込んだままの状態にしてください）  
ジャンクションユニットから『ピッ』音が出ます。
- 5) ブレーキペダルを離します  
ジャンクションユニットから『ピロロロロロ』音が出ます。
- 6) プッシュスタートスイッチを押して電源をOFFにします。